

GEL BOY automatic



PARTICOLARE
TUBO REGOLAZIONE

REGULAR ASSEMBLY



PARTICOLARE
GRUPPO VALVOLA

VALVE ASSEMBLY

Con l'invertitore di flusso desincrostare è facile, rapido e sicuro.
With the flow inverter descaling is easy, rapid and safe.



DEGA

GEL BOY automatic

Principio di funzionamento - Functioning principle



01/07 www.pubblicitabelotti.it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Corpo pompa, corpo valvola, serbatoio in materiale termoplastico antiacido.
- Funzionamento completamente automatico e programmabile.
- Disincrostazione (usando il nostro disincrostante) rapida, anche a basse concentrazioni (10-15%).
- Possibilità di disincrostare facilmente scambiatori, stampi, vasche frigorifere, torri evaporative, centraline di termoregolazione, caldaie e circuiti idraulici in genere anche quasi totalmente ostruiti.
- Estrema maneggevolezza.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Pump body, valve body, tank in acid proof thermoplastic terial.
- Completely automatic and programmable functioning.
- Rapid descaling (using our disincrustant), even al low concentrations (10-15%).
- Possibility to easily descale exchangers, moulds, refrigerating tanks, evaporation towers, thermoregulation plants, boilers and hydraulic circuits in general even if almost totally obstructed.
- Extreme ease of handling.

L'invertitore automatico di flusso (brevettato) permette di aggredire le incrostazioni da entrambe le entrate del circuito e rende la macchina particolarmente efficace in presenza di tubazioni pressochè totalmente ostruite.

The automatic flow inverter (patented) allows to attack the scales from both the inlets of the circuit and renders the machine particularly successful with almost totally obstructed pipes.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Alimentazione - Power supply	V	220 monofase - single phase
Motore pompa - Pump motor	HP.	0,33
Prevalenza pompa - Delivery head	Mt.	22
Portata pompa - Pump capacity	Lt/min	100
Pressione d'aria massima - Maximum air pressure	PSI/bar	40-2,5
Temp. mass. d'esercizio - Maximum working temperature	C.	50
Serbatoio - Tank	Lt	30
Ingombro - Encumbrance	Cm.	Ø 45 x 60h
Peso - Weight	Kg.	13,05
Disincrostante conf. - Disincrustant packaging	Lt	30

Largo del Lavoro, n° 4/6/8 - 25040 - Clusane sul lago (BS) - ITALY - Tel. +39 030 989 595
Fax +39 030 989 596

<http://www.dega-plastics.com> - e-mail: info@dega-plastics.com



DEGA S.p.A.